EAD ÉNERGIE

GAMME STOCKAGE NOMADE

Station électrique portable LiFePO4

PECRON F2000LFP

2 400 W · 1 920 Wh · recharge solaire jusqu'à 1 200 W

Une batterie **LiFePO4** de 1 920 Wh avec **4 prises 230 V** de 2 400 W, deux USB-C rapides et deux USB-A. Elle se recharge **sur secteur en 1,2 h** ou **au soleil**. Pour secourir la maison lors d'une **coupure de courant**, le camping-car ou les chantiers.

Batterie LiFePO4

1 920 Wh, plus de 3 500 cycles à 80 %.

4 prises 230 V

2 400 W en continu pour l'électroménager courant.

Recharge solaire

Jusqu'à 1 200 W, entrée 11 à 100 V.

Mode secours (UPS)

Alimentation de secours jusqu'à 2 300 W.

Sorties · 4 prises 230 V 2 400 W · 2 USB-A 18 W · 1 USB-C 140 W · 1 USB-C 100 W · 12 V / 10 A et 12 V / 5 A.

EAD ÉNERGIE
EuroAsia Distribution
contact@ead-energie.com
+33 6 86 89 26 13

Recharge secteur jusqu'à 1 800 W.



2 400 W
sortie 230 V, 4 prises

1 920 Wh
capacité, batterie LiFePO4

1,2 h
recharge complète sur secteur (déclaré)

19,1 kg
442 × 243 × 254 mm

Batterie

Capacité	1 920 Wh (64 V / 30 Ah)
Chimie	LiFePO4 (lithium fer phosphate)
Durée de vie	3 500 cycles et plus à 80 %

Sorties

Prises 230 V	4 prises, 2 400 W au total
USB-A	2 ports, 18 W
USB-C	1 port 140 W, 1 port 100 W
Sortie 12 V	1 × 12 V / 10 A, 1 × 12 V / 5 A
Mode secours (UPS)	2 300 W max.

Recharge

Secteur	1 800 W max.
Solaire	1 200 W max., 11 à 100 V
Temps de recharge	1,2 h (déclaré)

Général

Poids	19,1 kg
Dimensions	442 × 243 × 254 mm
Température d'usage	−20 à 45 °C (décharge)
Pilotage	Application mobile · lampe LED

Caractéristiques déclarées par le fabricant · Photo non contractuelle, visuel d'illustration