EAD ÉNERGIE
GAMME SOLAIRE

Panneau solaire flexible monocristallin

Gamme LS-SP

120 – 240 W

2 modèles · 2 mm · IP67 · rendement ≥ 23,5 %

Un panneau **de 2 mm d'épaisseur**, de 1,6 à 2,6 kg, qui **épouse les surfaces courbes** : balcon, toiture, camping-car, van ou bateau.

Ultra-fin et souple
Se pose sans cadre ni structure lourde.

Rendement ≥ 23,5 %
Cellules monocristallines PERC.

Étanche IP67
Eau, poussière, UV ; de −40 à +85 °C.

Pose rapide
Œillets de fixation, câbles MC4 2 × 3 m.

Garantie · Produit 2 ans · Rendement de sortie supérieur à 80 % après 25 ans (déclaré fabricant).

EAD ÉNERGIE
EuroAsia Distribution
contact@ead-energie.com

Caractéristiques déclarées par le fabricant.
Puissances en conditions STC (1 000 W/m², 25 °C).



120 W
LS-SP120W
1 090 × 592 mm
1,6 kg

240 W
LS-SP240W
1 150 × 1 090 mm
2,6 kg

2 mm
épaisseur
souple, sans cadre

IP67
étanche
−40 à +85 °C

Commun à la gamme : cellules monocristallines PERC, rendement ≥ 23,5 %, câbles 2 × 3 m 2,5 mm² MC4, tension système max. 600 V DC, charge neige 5 400 Pa, vent 2 400 Pa. **Conformité déclarée :** CE, IEC, RoHS.